


# NOBILIS


P A R I S

## GRD100 - CURIOSITES II


### NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS



Raccord droit  
Straight  
match



Support à  
encoller  
Paste the  
wall



Forte résistance à  
la lumière  
Good fastness to  
light

**NOBILIS**

.....

Arrachage  
à sec  
Strippable



Epongeable  
Spongeable



B S1 D0

1 rouleau / 1 roll = 4 lés de 70cm x 330cm / 4 drops 27 1/2" x 130"  
soit 1 panoramique / 1 panoramic : 280cm x 330cm / 110 1/4" x 130"

*Support intissé / Non woven backing*



Emissions dans l'air  
intérieur  
Indoor air quality

# NOBILIS

P A R I S

## GRD100 - CURIOSITES II

### NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

**1 rouleau = 4 lès de 70 cm x 330cm  
soit un panoramique complet de 280 cm x 330cm**

*1 roll = 4 drops 27 1/2" x 130"  
= a full panoramic 110 1/4" x 130"*

**Support intissé / Non woven backing**

#### AVANT DE COUPER LES LÉS / BEFORE CUTTING THE ROLLS

---

Vérifiez que les rouleaux sont conformes à la commande. Déroulez complètement les rouleaux et les comparer entre eux. En cas de non-conformité, défaut, ou différence de ton anormale, veuillez nous contacter afin de retourner intégralement la commande.

*Please make sure that the rolls correspond to your order. The rolls must be unrolled and inspected. In case of any unacceptable fault or shade difference, please contact us immediately.*

**AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ETRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU DESSUS DE 2 LÉS.**

**NO CLAIM WILL BE ALLOWED FOR HANGED GOODS IN EXCESS OF 2 LENGTHS.**

#### PRÉPARATION / PREPARATION

---

- Les murs doivent être secs, lisses, plans et de porosité normale
- Vérifiez si votre mur est normalement absorbant ou bloqué afin d'utiliser la colle appropriée.

- *Walls must be well prepared, smooth, flat and normally absorbent.*
- *Check if your wall is normally absorbent or non-absorbent in order to choose appropriate glue*

#### POSE / HANGING

---

- Sur fond normalement absorbant : Encollez le mur avec une colle type Metylan Prêt-à-poser Max ou d'une colle Metylan Expert (Henkel) en respectant les préconisations du fabricant
- Sur fond peu absorbant : Encollez le mur avec une colle type Ovalit TM (Henkel)
- Posez suivant l'ordre numérique des panneaux de gauche à droite.
- Collez à joints vifs
- Marouflez avec une brosse de bonne qualité

- *On normally absorbent wall : apply the adhesive directly onto the wall (Metylan Prêt-à-poser Max or Metylan Expert (Henkel)), respecting the paste manufacturer's instructions*
- *On non-absorbent wall : apply the adhesive directly onto the wall (Ovalit TM (Henkel))*
- *Hang the panels following the numerical sequence (from left to right)*
- *Butts joints*
- *Use a smooth brush*

**EVITER TOUTES TRACES DE COLLE SUR LE PAPIER PEINT.**

**TAMPONNEZ LEGEREMENT AVEC UNE EPONGE PROPRE ET LEGEREMENT HUMIDE, LE CAS ECHEANT. NE PAS FROTTER**

**AVOID CONTACT OF GLUE ON THE WALLAPER.**

**STAMP LIGHTLY WITH A CLEAN AND HUMID SPONGE, IF NECESSARY. DO NOT RUB**

#### SUR MESURE / CUSTOMIZATION

---

Le papier peint Curiosités II est customisable en largeur (possibilité d'ajouter ou de supprimer un ou plusieurs lès).

Il n'est pas customisable en hauteur. Le minimum de commande est de 5m<sup>2</sup>.

Renseignements auprès du point de vente.

*Curiosités II design's width is customizable (you have the possibility to add or remove one or several panels)*

*It is not possible to customize the design's height. The minimum order is 5sqm.*

*Please contact your retailer for more information.*